

OPF-00257R

Características Técnicas:

Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Possui filtro para EMI.
- Pode ser fornecido com duas abas para fixação (opcional).
- Conexão: conector.

Saída:

- Conexão: conector.
- Tensões: conforme tabela.
- Possui componentes em SMD.

Modelo	Corrente (A)	Ruído (%VO)	REG. Linha (%VO)	REG. Carga (%VO)	Parâmetros/ Tensão (V)
OPF-00257R-01	2,00	3%	1%	2%	3,30
OPF-00257R-02	2,00	3%	1%	2%	5,00
OPF-00257R-03	2,00	3%	1%	2%	6,00
OPF-00257R-04	1,50	2%	1%	2%	7,50
OPF-00257R-05	1,50	2%	1%	2%	9,00
OPF-00257R-06	1,20	2%	1%	2%	10,0
OPF-00257R-07	1,00	2%	1%	2%	12,0
OPF-00257R-08	0,80	1%	1%	1%	14,0
OPF-00257R-09	0,70	1%	1%	1%	18,0
OPF-00257R-10	0,50	1%	1%	1%	24,0
OPF-00257R-11	0,30	1%	1%	1%	48,0

Dimensões:

