

OPF-00301R

Características Técnicas:

Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Possui filtro para EMI.
- Possui 2 furos para fixação.
- Conexão: furos (fase, neutro).
- Isolação elétrica > 1500V

Saída:

- Conexão: Furos.
- Pode ser fornecida com limite de corrente constante na saída.
- Tensões: conforme tabela.

*Nota: Sob consulta, tensões especiais podem ser fornecidas.

Modelo	Corrente (A)	Ruído (%VO)	REG. Linha (%VO)	REG. Carga (%VO)	Parâmetros/ Tensão (V)
OPF-00301R-01	3,00	3%	1%	5%	3,30
OPF-00301R-02	3,00	2%	1%	5%	5,00
OPF-00301R-03	3,00	2%	1%	5%	6,00
OPF-00301R-04	3,00	2%	1%	3%	7,50
OPF-00301R-05	2,00	2%	1%	3%	9,00
OPF-00301R-06	2,00	2%	1%	3%	10,0
OPF-00301R-07	2,00	2%	1%	3%	12,0
OPF-00301R-08	2,00	2%	1%	2%	13,8
OPF-00301R-09	1,00	2%	1%	2%	18,0
OPF-00301R-10	1,00	1%	1%	2%	24,0
OPF-00301R-11	0,50	0,5%	1%	1%	48,0

Dimensões:

