

OPF-00518R

Características Técnicas:

Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Possui filtro para EMI.
- Possui furos para fixação.
- Conexão: furos.

Saída:

- Conexão: Furos.
- Tensões: conforme tabela.

*Nota: Sob consulta, tensões especiais podem ser fornecidas.

Modelo	Corrente (A)	Ruído (%VO)	REG. Linha (%VO)	REG. Carga (%VO)	Parâmetros/ Tensão (V)
OPF-00518R-01	2,00	3%	1%	3%	3,30
OPF-00518R-02	2,00	3%	1%	3%	5,00
OPF-00518R-03	2,00	3%	1%	3%	6,00
OPF-00518R-04	2,00	2 %	1%	2 %	7,50
OPF-00518R-05	2,00	2 %	1%	2 %	9,00
OPF-00518R-06	1,80	2 %	1%	2 %	10,0
OPF-00518R-07	1,50	2 %	1%	2 %	12,0
OPF-00518R-08	1,00	2 %	1%	2 %	14,0
OPF-00518R-09	1,00	2 %	1%	2 %	18,0
OPF-00518R-10	0,80	1%	1%	1%	24,0
OPF-00518R-11	0,30	3%	1%	1%	48,0

Dimensões:

