

# OPF-00540R

## Características Técnicas:

### Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Conexão: conector.

### Saída:

- Conexão: conector.
- Tensões: conforme tabela.

\*Nota: Sob consulta, tensões especiais podem ser fornecidas.

Modelo	Corrente (A)	Ruído (%VO)	REG. Linha (%VO)	REG. Carga (%VO)	Parâmetros/ Tensão (V)
OPF-00540R-01	1,00	2%	1%	5%	3,3
OPF-00540R-02	2,00	3%	1%	5%	3,3
OPF-00540R-03	0,50	2%	1%	5%	5,0
OPF-00540R-04	1,00	3%	1%	5%	5,0
OPF-00540R-05	1,50	3%	1%	5%	5,0
OPF-00540R-06	2,00	3%	1%	5%	5,0
OPF-00540R-07	0,50	2%	1%	3%	7,5
OPF-00540R-08	1,00	2%	1%	3%	7,5
OPF-00540R-09	1,50	3%	1%	3%	7,5
OPF-00540R-10	0,50	1%	1%	3%	9,0
OPF-00540R-11	1,00	2%	1%	3%	9,0
OPF-00540R-12	0,50	1%	1%	3%	10,0
OPF-00540R-13	1,00	2%	1%	3%	10,0
OPF-00540R-14	0,50	1%	1%	3%	12,0
OPF-00540R-15	1,00	2%	1%	3%	12,0
OPF-00540R-16	0,50	1%	1%	2%	18,0
OPF-00540R-17	0,50	1%	1%	1%	24,0
OPF-00540R-18	0,25	1%	1%	1%	48,0

# OPF-00540R

## Dimensões:

