

OPF-00564R

Características Técnicas:

Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Conexão: conector.

Saída:

- Conexão: furos.
- Tensões: conforme tabela.

*Nota: Sob consulta, tensões especiais podem ser fornecidas.

| Modelo | Corrente (A) | Ruído (%VO) | REG. Linha (%VO) | REG. Carga (%VO) | Parâmetros/ Tensão (V) |
|---------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------------|
| OPF-00564R-01 | 0,50 | 2% | 2% | 7% | 5,00 |
| OPF-00564R-02 | 0,50 | 2% | 2% | 7% | 6,00 |
| OPF-00564R-03 | 0,50 | 2% | 2% | 7% | 7,00 |
| OPF-00564R-04 | 0,50 | 2% | 2% | 7% | 9,00 |
| OPF-00564R-05 | 0,50 | 2% | 2% | 5% | 10,00 |
| OPF-00564R-06 | 0,20 | 2% | 2% | 5% | 12,0 |
| OPF-00564R-07 | 0,50 | 2% | 2% | 5% | 12,0 |
| OPF-00564R-08 | 0,30 | 1% | 2% | 5% | 15,0 |
| OPF-00564R-09 | 0,20 | 1% | 2% | 5% | 18,0 |
| OPF-00564R-10 | 0,20 | 1% | 1% | 3% | 24,0 |
| OPF-00564R-11 | 0,10 | 1% | 1% | 2% | 48,0 |

Dimensões:

