

OPF-00290R

Características Técnicas:

Entrada:

- Tensão de entrada: 90 à 264 VCA.
- Frequencia de operação: 47 à 64Hz.
- Corrente de surto: 22 A (220 VAC) partida à frio.
- Possui filtro duplo para EMI.
- Possui furos para fixação.
- Conexão: Faston 2,8mm (F, N, G).

Saída:

- Conexão: conector faston 2,8mm.
- Tensões: conforme tabela.

*Nota: Sob consulta, tensões especiais podem ser fornecidas.

Modelo	Corrente (A)	Ruído (%VO)	REG. Linha (%VO)	REG. Carga (%VO)	Parâmetros/ Tensão (V)
OPF-00290R-01	3,00	2%	1%	2%	V1/5,00
	2,00	2%	1%	10%	V2/12,0
	0,50	2%	1%	1%	V3/-12,0
OPF-00290R-02	3,00	2%	1%	1%	V1/5,0
	1,00	2%	1%	10%	V2/24,0
	0,50	2%	1%	1%	V3/-12,0
OPF-00290R-03	2,00	2%	1%	1%	V2/12,0
	1,00	2%	1%	10%	V2/24,0
	0,50	2%	1%	1%	V3/-12,0
OPF-00290R-04	1,00	2%	1%	1%	V1/15,0
	0,50	2%	1%	10%	V1/30,0
	0,50	2%	1%	1%	V3/-15,0

Dimensões:

