

FONTE CHAVEADA

PCI 744

CARACTERÍSTICAS

Entrada

- Bi-volt automático : 100 a 240VAC
- Frequência: 47 a 64Hz
- Corrente de Inrush: 24A (cold start)


Proteções

- Sobretensão (através de varistor)
- Curto circuito com rearme automático



DIMENSÕES

Imagem meramente ilustrativa



CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA

MODELO	744-05	744-09	744-12	744-24
Tensão de saída	5Vdc	9Vdc	12Vdc	24Vdc
Corrente máxima	2A	2A	2A	1A
Potência	10W	18W	24W	24W
Eficiência	> 75%	> 75%	> 75%	> 75%
Ondulação máxima	2%	2%	2%	1%



RIGIDEZ DIELÉTRICA:
Isolação entre primário e secundário: >
1,500VAC - 60 Hz / por 1 minuto



CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS:
Temperatura de operação: 0°C a + 50°C
Temperatura de armazenamento: -20°C a + 80°C



Precisa de uma configuração específica?
Fale com nossa equipe de vendas.



+ 55 35 3471-7810 / + 55 35 3471-4299/+ 55 35 3473-1124

comercial5@ralttek.com.br

www.ralttek.com.br